



Compactafdichting type 0712

Kenmerken

Type: 0712

Max. werkdruk: 400 bar

Maximale snelheid: 15 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm				°C	
140	160	10	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421641
155	175	10	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421642
200	220	10	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421643
240	265	12.5	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421644
280	305	12.5	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421645
290	315	12.5	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421646
300	325	12.5	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421647
310	340	15	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421648
320	350	15	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421649
330	360	15	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421650
340	370	15	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421651
380	410	15	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421652
415	445	15	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421653
475	505	15	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421654
560	584	17.5	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421655
570	605	17.5	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	14421656

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.