


## 35A-1 Plaatwiel

### Kenmerken

**Serie:** Sprocket PWL

**Type:** ASA35A-1



| Norm                            | Steek mm | Steek in | Aantal tanden | Materiaal          | Artikel  |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|----------|
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 9             | Staal C45 [1.0503] | 14432178 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 11            | Staal C45 [1.0503] | 14432179 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 12            | Staal C45 [1.0503] | 14432180 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 16            | Staal C45 [1.0503] | 14432181 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 18            | Staal C45 [1.0503] | 14432182 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 22            | Staal C45 [1.0503] | 14432183 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 26            | Staal C45 [1.0503] | 14432184 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 32            | Staal C45 [1.0503] | 14432185 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 34            | Staal C45 [1.0503] | 14432186 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 35            | Staal C45 [1.0503] | 14432187 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 36            | Staal C45 [1.0503] | 14432188 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 38            | Staal C45 [1.0503] | 14432189 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 40            | Staal C45 [1.0503] | 14432190 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 42            | Staal C45 [1.0503] | 14432191 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 44            | Staal C45 [1.0503] | 14432192 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 46            | Staal C45 [1.0503] | 14432193 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 48            | Staal C45 [1.0503] | 14432194 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 54            | Staal C45 [1.0503] | 14432195 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 57            | Staal C45 [1.0503] | 14432196 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 72            | Staal C45 [1.0503] | 14432197 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 80            | Staal C45 [1.0503] | 14432198 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525    | 3/8      | 85            | Staal C45 [1.0503] | 14432199 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Norm                            | Steek<br>mm | Steek<br>in | Aantal tanden | Materiaal          | Artikel  |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525       | 3/8         | 90            | Staal C45 [1.0503] | 14432200 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525       | 3/8         | 95            | Staal C45 [1.0503] | 14432201 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525       | 3/8         | 114           | Staal C45 [1.0503] | 14432202 |
| ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 | 9.525       | 3/8         | 120           | Staal C45 [1.0503] | 14432203 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.