



Slang Abratape 06 Food, lichte PU zuig-/blaasslang, stuikbaar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR



Kenmerken

Serie: Abratape

Type: 06 Food

Toepassing

- Zeer flexibele slang/leiding voor gasen en voor abrasief stof, poeder, vezels, geschikt voor toepassingen in de voedings- en farmaceutische industrie
- Opzuigen van droge levensmiddelen, bijv. meel, suiker, rijst, melkpoeder, koffie, thee, granen, diepvriesproducten
- Medische apparatuur als kabelbeschermingsbuis, luchttoevoerslang of afzuigslang
- Ftalaatvrij
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -40 °C tot +100 °C (afhankelijk van het medium)
- kortstondig tot +125 °C

Constructie

- Op ether gebaseerde kwaliteit polyurethaan met verstaaldraad stevig ingebed in de wand
- Bestand tegen microben en hydrolyse
- Glad intern oppervlak
- Hoge flexibiliteit

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp
- #### Montagewijze
- wormschroefklemmen type Spiralex

Goedkeuring

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C,D1,D2,E) - EU 2015/174
- FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010
- BfR XXXIX
- RoHS richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Opties

Spiralex slangklem

- De Spiralex slangklem heeft een "brug" profiel die lekkage onder de spiraal voorkomt.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	kg/m	
25	0.6	32	1.7	45	25	10	0.16	11551543
30	0.6	37	1.65	45	30	10	0.23	11800138
32	0.6	39	1.6	42	32	15	0.24	12084987
38	0.6	45	1.5	30	38	15	0.28	10015457
40	0.6	47	1.4	30	40	15	0.28	13378826
50	4	73	0.8	26	33	10		12379065
50	0.6	57	1.3	28	50	15	0.45	10015458
60	0.6	67	1.1	25	60	10	0.47	12950376
60	0.6	67	1.1	25	60	15	0.47	10015459
65	4	83	0.6	18	41	10		12044998
65	0.6	72	0.64	16.5	65	15	0.5	10015460
65	0.6	72	0.64	16.5	65	10	0.5	14088194
70	0.6	77	0.7	17	70	15	0.54	10015461
75	0.6	82	0.8	20	75	10	0.58	10015454
80	0.6	87	0.8	20	80	10	0.61	11087317

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 ° C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	kg/m	
90	0.6	97	0.7	16	90	10	0.61	10015455
100	0.6	107	0.6	15	100	10	0.85	11076661
115	0.6	122	0.5	14	115	10	0.97	10015456
120	0.6	127	0.45	14	120	10	1.01	11025212
125	0.6	132	0.4	12	125	10	1.07	11120431
125	0.6	132	0.4	12	125	15	1.07	11193152
130	0.6	137	0.4	12	125	10	1.11	11211495
140	0.6	147	0.3	12	140	10	1.2	11175221
150	0.6	158	0.25	10	150	10	1.28	11025214
160	0.6	168	0.22	10	160	15	1.37	12084534
170	0.6	178	0.22	10	170	10	1.58	11550825
200	0.6	223	0.15	9	225	10	1.93	11029784
225	0.6	233	0.15	9	225	10	2.02	13338936
250	0.6	258	0.15	8	250	10	2.18	11080764
300	0.6	308	0.12	6	300	10	2.61	13338938
400	0.6	408	0.08	2	400	10	3.45	11425332

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.