


HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL



Kenmerken
Serie: AGL
Materiaal: Staal

Maattabel:

Drukklasse	SAE flens-maat	A	B	C	D	E	F	G	J
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	G 1/4"	12	38.1	56	17.5	38	24	19
3000	3/4	G 1/4"	19	47.6	65	22.3	50	28	25
3000	1	G 1/4"	24	52.4	71	26.2	57	24	27
3000	1.1/4	G 1/4"	32	58.7	81	30.2	67	23	32
3000	1.1/2	G 1/4"	38	69.9	95	35.7	76	24	37
3000	2	G 1/4"	50	77.8	100	42.9	80	24	40
3000	2.1/2	G 1/4"	63	88.9	114	50.8	103	25	50
3000	3	G 1/4"	73	106.4	134	61.9	122	23	60
3000	3.1/2	G 1/4"	89	120.7	152	69.9	138	25	68
3000	4	G 1/4"	102	130.2	162	77.8	145	25	72
3000	5	G 1/4"	127	152.4	190	92.1	169	26	84
6000	1/2	G 1/4"	12	40.5	56	18.2	38	24	19
6000	3/4	G 1/4"	19	50.8	71	23.8	57	24	27
6000	1	G 1/4"	24	57.2	81	27.8	67	23	32
6000	1.1/4	G 1/4"	32	66.6	96	31.8	77	24	37
6000	1.1/2	G 1/4"	38	79.3	112	36.5	92	24	45
6000	2	G 1/4"	50	96.8	134	44.5	112	24	55



Drukklasse	SAE flensmaat	Oppervlaktebescherming	Max. bedrijfsdruk	Artikel
psi	in		bar	
3000	1/2	Zink-Nikkel	350	14308178
3000	1/2	Onbehandeld	350	14308176
3000	3/4	Zink-Nikkel	350	14308181
3000	3/4	Onbehandeld	350	14308179
3000	1	Zink-Nikkel	320	14308186
3000	1	Onbehandeld	320	14308184
3000	1.1/4	Zink-Nikkel	280	14308188
3000	1.1/4	Onbehandeld	280	14480073
3000	1.1/2	Zink-Nikkel	210	14308192
3000	1.1/2	Onbehandeld	210	14308190
3000	2	Zink-Nikkel	210	14308194
3000	2	Onbehandeld	210	14480074

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Drukklasse	SAE flensmaat	Oppervlaktebescherming	Max. bedrijfsdruk	Artikel
psi	in		bar	
3000	2.1/2	Zink-Nikkel	175	14308197
3000	2.1/2	Onbehandeld	175	14480075
3000	3	Zink-Nikkel	160	14308200
3000	3	Onbehandeld	160	14308199
3000	3.1/2	Zink-Nikkel	35	14480078
3000	3.1/2	Onbehandeld	35	14308202
3000	4	Zink-Nikkel	35	14480079
3000	4	Onbehandeld	35	14308204
3000	5	Zink-Nikkel	35	14480080
3000	5	Onbehandeld	35	14308207
6000	1/2	Zink-Nikkel	420	14308210
6000	1/2	Onbehandeld	420	14308208
6000	3/4	Zink-Nikkel	420	14308212
6000	3/4	Onbehandeld	420	14480076
6000	1	Zink-Nikkel	420	14308217
6000	1	Onbehandeld	420	14308215
6000	1.1/4	Zink-Nikkel	420	14308219
6000	1.1/4	Onbehandeld	420	14480077
6000	1.1/2	Zink-Nikkel	420	14308223
6000	1.1/2	Onbehandeld	420	14308221
6000	2	Zink-Nikkel	420	14308227
6000	2	Onbehandeld	420	14308225

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.