



ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS) Vlinderhandgreep Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Kenmerken

Type: 7752
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair: PTFE
Materiaal huisafdichting: PTFE
Materiaal bediening: 1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 205 °C

Toepassing

- Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Technische informatie


- Aansluiting volgens ISO 228-1 BSPP.
- Zevende kogel.
- Drukklass 1000 PSI WOG.
- Maten in 1/4" - 1".
- "Cavity relief" gaatje in de kogel.
- Uitgevoerd met vlinderhandgreep.

Constructie

- 2-delige huisconstructie.
- Volle doorlaat.

Opties

- Met ISO 5211 "Direct Mount" top-flens, type: 7752ISO.



Maattabel:

DN	d	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/4" [8]	11	51.5	45	63	0.2
3/8" [10]	12.5	51.5	45	63	0.2
1/2" [15]	15	63.5	48.5	63	0.3
3/4" [20]	20	74	56	73	0.5
1" [25]	25	86	65	78	0.8

Druk- en temperatuur bereik							
Maat	Temperatuur bereik	-10	38	100	150	200	[°C]
1/4" - 1"	-10°C/+200°C	68	68	44	22	1	[bar]
Drukklass 1000 PSI WOG							

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
1/4" [8]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Vlinderhandgreep	Volle doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	14488977
3/8" [10]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Vlinderhandgreep	Volle doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	14488978
1/2" [15]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Vlinderhandgreep	Volle doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	14488979
3/4" [20]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Vlinderhandgreep	Volle doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	14488958
1" [25]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Vlinderhandgreep	Volle doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	14488959

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.