



Slang Vulcano, thermoplastische zuig-/blaasslang tot 125 °C

Kenmerken

Serie: Vulcano

Toepassing

- Afzuiging van hete gassen en rook van lassen en motoren.
- Ventilatie, verwarmingssystemen, toevoer van verse lucht.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -40 °C tot +135 °C (afhankelijk van het medium)

Constructie

- Zwart TPV thermoplastisch rubber, versterkt met een speciale gegalvaniseerde stalen spiraal
- Zeer flexibel en zeer licht

Goedkeuring

- Vlamvertragend volgens UL94 categorie HB
- RoHS 2011/65/EU richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Maximale werkdruk bar	Vacuumbestendi- gheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
40	0.4		20	32	10	0.16	11192764
51	0.5		20	40	10	0.23	11192765
60	0.5		17	50	10	0.26	11192766
63	0.5		17	55	6	0.27	11192767
70	0.5		17	60	10	0.28	11192768
76	0.6		17	65	10	0.29	11192769
80	0.6		16	65	10	0.34	11192770
90	0.6		16	75	10	0.38	11192771
102	0.6		13	85	10	0.5	11192772
110	0.65		12	90	10	0.55	11192853
120	0.65		10	100	10	0.61	11192854
127	0.65		10	105	10	0.65	11192855
130	0.75		8	105	10	0.69	11192856
140	0.75		8	115	10	0.72	11192857
152	0.75		8	125	10	0.9	11192858
160	0.75		7	130	10	0.96	11192859
180	0.8		5	150	10	1.09	11192860
203	0.8		4	165	10	1.17	11192861
228	2.6	2.6	4	185	10		11192862
254	0.8		4	210	10	1.5	11192863
279	2.8	2.8	4	230	10		11192864

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.