



ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG Roestvaststaal (RVS) Buitendraad DIN11851

Kenmerken

Serie: PF-EG

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Interne element aansluiting: Code 7

Aansluiting: Buitendraad DIN11851

Druktrap artikel: PN16

Met filterelement: Nee

Toepassing

- Vloeistoffen.
- Horizontale leidingen.
- Zuig- en persleidingen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- Roestvaststaal filterhuis in 316, gebeitst en gepassiveerd.
- Geschikt voor montage van 1 of meerdere filterkaarsen grootte 5"/10"/20"/30"/40".
- Maximum werkdruk 8 bar.
- Elementaansluiting volgens Code 7.
- Aansluitingen met DIN11851 buitendraad.
- Afdichting EPM.

Uitvoering

- Dekselsluiting door middel van klemband en spanschroef.
- Voorzien van aftap- en ontluchtingsplug.

Goedkeuring

- Geschikt voor PED 2014/68/EU art. 4.3 [SEP].
- EC1935.

Opties

- Filterhuis in diverse afmetingen en uitvoeringen.
- Diverse elementaansluitingen.
- Diverse afdichtingen.

Type	Debiet*	Debiet tabel		Gewicht zonder element	Maat
		Aansluiting			
	l/min	DN	kg	Code 7	
0012	12	DN25	4	5/3	
0025	25	DN25	5	10/3	
0050	50	DN25	6	20/3	
0075	75	DN25	7	30/3	
0080	75	DN40	11	10/3	
0150	150	DN40	14	20/3	
0225	225	DN40	17	30/3	
0250	250	DN50	29	20/3	
0375	375	DN50	32	30/3	
0450	450	DN65	45	20/3	
0675	675	DN65	50	30/3	
*Debiet is gebaseerd op water en filterkaars type PF-PP					

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Huisgrootte	Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Max. werkdruk bar	Artikel
0012	SS316	DN25	8	14494951
0025	SS316	DN25	8	14494952
0050	SS316	DN25	8	14494953
0075	SS316	DN25	8	14494954
0080	SS316	DN40	8	14494955
0150	SS316	DN40	8	14494956
0225	SS316	DN40	8	14494957
0250	SS316	DN50	8	14494958
0375	SS316	DN50	8	14494959
0450	SS316	DN65	8	14494960
0675	SS316	DN65	8	14494961

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.