



ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer pneumatisch flens EN (DIN) PN16

Kenmerken

Serie: PPV15G

Type: 31044

Functie: Tweewegventiel

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoekig

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-GJS-400-15

Procesaansluiting: Flens

Normering aansluiting: EN 1092-2

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1

Klepvorm: Vaste klep

Werking: Druk onder klep

Soort aandrijving: Pneumatische zuiger

Werking aandrijving: Veersluitend

Standindicator: Ja

Type spindelafdichting: Dakmanchetten

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal klepafdichting: PTFE

Materiaal klep: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]

Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]

Materiaal spindel: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]

Materiaal kopstuk: ASTM A216 WCB/1.0619

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2

Omgevingstemperatuur: -10 / 70 °C

Toepassing

- Neutrale vloeistoffen.
- Heet water.
- Stoom.
- Neutrale gassen.

Technische informatie

- Veersluitend.
- Procesdruk onder de klep.
- Anti-waterslag.
- Lekklasse VI volgens IEC 60534-4.

Goedkeuring

- PED 2014/68/EU fluid group 2 - Classificatie PED-SEP.

Opties

- Behuizing in staal of roestvaststaal, PN40.
- Aandrijving veeropenend.
- Stuurventiel.
- Switch-box met eindschakelaars.

Maattabel:

DN	Aandrijv- ing	B	c	D	H	L	Gewicht
		mm		mm	mm	mm	kg
DN15	PPI63	52	1/8" BSP	75	266	130	6.4
DN20	PPI63	53	1/8" BSP	75	266	150	7.2
DN25	PPI63	58	1/8" BSP	75	271	160	7.6
DN32	PPI90	70	1/4" BSP	106	324	180	12.7
DN40	PPI90	75	1/4" BSP	106	329	200	15.3
DN50	PPI90	85	1/4" BSP	106	341	230	18.9

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Pagina 1/2

ERIKS BV

Tel: +31 88 855 80 01

E-mail: meetregel@eriks.nl

ERIKS

PRI579278064705112_NL_11.05.2024

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m³/h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Eindcontacten	Materiaal bediening	PED classificatie	Mediumtem- peratuur °C	Artikel
DN15	PN16	5.1	16	PPI63	5 - 8 bar	Geen	Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]	PED-SEP	-10 / 200	14518283
DN20	PN16	6.3	16	PPI63	5 - 8 bar	Geen	Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]	PED-SEP	-10 / 200	14518284
DN25	PN16	10	12	PPI63	5 - 8 bar	Geen	Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]	PED-SEP	-10 / 200	14518285
DN32	PN16	16	16	PPI90	5,5 - 8 bar	Geen	Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]	PED-SEP	-10 / 200	14518286
DN40	PN16	25	15	PPI90	5,5 - 8 bar	Geen	Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]	PED-SEP	-10 / 200	14518287
DN50	PN16	40	9	PPI90	6 - 8 bar	Geen	Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]	PED-SEP	-10 / 200	14518288

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.