

GOODALL Rubber slang Abrassa HD



Kenmerken

Serie: Abrassa

Type: HD

Toepassing

- Robuuste zuig- en persslang voor zwaar gebruik voor media zoals leidingwater, afvalwater, rioolwater en modder.
- Ook geschikt voor milde chemicaliën en kunstmestoplossingen in algemene industriële en agrarische toepassingen.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -35 °C tot +80 °C (afhankelijk van het medium)

Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- Zwart SBR rubber
- Glad

Inlagen

- Textiel met hoge treksterkte
- Verzinkte dubbele spiraal van staaldraad

Buitenwand

- Zwart SBR rubber met stofstructuur
- Slijtvast
- Weer- en ozonbestendig

Uitvoering

Markering

- Witte markering met tekst: "GOODALL ABRASSA HD - WASTE WATER 10 bar SD"
- Ingedrukte tekst: "GOODALL ABRASSA HD 10 BAR SD - 80°C MAX TEMP - kwartaal/jaar"

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	5	35	10	30	90	100	40	0.81	14464241
32	5	42	10	30	90	120	40	0.88	14464242
38	5	48	10	30	90	150	40	1.13	14464543
50.8	5.1	61	10	30	90	204	40	1.55	14464544
63.5	6	75.5	10	30	90	300	40	2.1	14464545
76.2	6	88.2	10	30	90	350	40	2.5	14464546
90	7	104	10	30	90	450	40	2.7	14464547
101.6	7	115.6	10	30	90	500	40	3.68	14464548
127	8	143	10	30	90	600	40	5.7	14464549
152	8.5	169	10	30	90	800	40	7.52	14464550
203	10	223	10	30	90	1100	40	11.6	14464551

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.