



STAUFF Schroefsnelsnelkoppeling flat-face serie HM

Vlakdichtende schroefsnelsnelkoppelingen uit de HM-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met vleugelmoer en een steker (mannetje) met buitendraad.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veilig en zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componenten minimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

De serie HM is verkrijgbaar in de nominale maten 19, 25, 31, 38 (3/4" - 1 1/2").

Kenmerken

Serie: HM

Materiaal: Staal/messing

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Klepvorm: Flat face

Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Onder rest-druk koppelbaar: Nee

Uitvoering

Flat-face snelkoppelingen hebben de volgende voordelen:

- Minimaliseert kans op olie lekkage tijdens het aan- en afkoppelen
- Eenvoudig te reinigen en daardoor minder risico op vervuiling van het hydraulische systeem
- Betere doorstroming / minder weerstand

Toepassing

- Hydraulische kiepwapens, olie- en gasindustrie (onshore)

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroom-volume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	1/2" NPT	210	0.15	220	NBR/PTFE	14508442
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	210	0.15	220	NBR/PTFE	14508443
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	210	0.4	260	NBR/PTFE	14508448
Koppeling (female)	8	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" NPT	190	0.65	400	NBR/PTFE	14508452
Koppeling (female)	10	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" NPT	170	0.85	600	NBR/PTFE	14508456
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	1/2" NPT	210	0.15	220	NBR	14508444
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	210	0.15	220	NBR	14508445
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	210	0.4	260	NBR	14508449
Steker (male)	8	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" NPT	190	0.65	400	NBR	14508453
Steker (male)	10	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" NPT	170	0.85	600	NBR	14508457

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.