

STAUFF Schroef-snelkoppeling met schotelklep serie HR



Schroef-snelkoppelingen met schotelklep uit de HR-serie bestaan uit een huis (vrouw-tje) met buitendraad en een mannelijk uiteinde met een buitendraad. De serie is ontwikkeld voor voor het aansluiten van hydraulische leidingen tot DN38 (1 1/2") in bijzonder zware, hoge druk en hoge pulserende toepassingen.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componenten minimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Kenmerken

Serie: HR

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Klep-vorm: Schotelklep

Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Onder rest-druk koppelbaar: Ja, met restricties

Toepassing

- Bouwmachines

Technische informatie

Koppelen onder druk:

- steker(mannetje) en huis (vrouw-tje) tot max. 100 bar / 1450 PSI toegestaan

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppeling-maat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroom-volume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	610	2	50	NBR/PTFE	14508648
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	470	3	85	NBR/PTFE	14508654
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	400	10	120	NBR/PTFE	14508660
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	400	16	280	NBR/PTFE	14508666
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	400	16	280	NBR/PTFE	14508665
Koppeling (female)	8	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	320	30	460	NBR/PTFE	14508672
Koppeling (female)	8	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	320	30	460	NBR/PTFE	14508671
Koppeling (female)	10	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	300	54	700	NBR/PTFE	14508678
Koppeling (female)	10	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	300	54	700	NBR/PTFE	14508677
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	610	2	50	NBR	14508650
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	470	3	85	NBR	14508656
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	400	10	120	NBR	14508662
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	400	16	280	NBR	14508668
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	400	16	280	NBR	14508667
Steker (male)	8	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	320	30	460	NBR	14508673
Steker (male)	8	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	320	30	460	NBR	14508674
Steker (male)	10	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	300	54	700	NBR	14508680
Steker (male)	10	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	300	54	700	NBR	14508679

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.