

STAUFF Schroefsnelsnelkoppeling met schotelklep serie HT



Schroefsnelsnelkoppelingen met schotelklep uit de HT-serie bestaan uit een huis (vrouwtje) met vleugelmoer en een steker (mannetje) met buitendraad.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veilig en zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componenten minimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

De serie HT is verkrijgbaar in de nominale maten 19, 25 (3/4" - 1").

Kenmerken

Serie: HT

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Klepform: Schotelklep

Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Onder rest-druk koppelbaar: Nee

Toepassing

- Stationaire hydraulica, hydraulische kippwagens

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroom-volume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	350	10	159	NBR	14230135
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	300	25	283.5	NBR	14230139
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	350	10	159	NBR	14230136
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	300	25	283.5	NBR	14230140

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.