



Slang Polybar, PVC zuig-/persslang tot 20 bar; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011



Kenmerken

Serie: Polybar

Toepassing

- Heavy duty zuigen en persen van hoogwaardige vloeistoffen en voedingsmiddelen, inclusief alcohol tot 50% vol.
- Flexibele slang voor industriële en agrarische irrigatietoepassingen, het reinigen van grote containers en industriële apparatuur in het algemeen.
- Voor het aanzuigen en persen van water en andere vloeibare producten waarbij een transparante slang handig is.
- Ftalaat vrij
- Vrij van cadmium, lood en barium

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -25 °C tot +60 °C (afhankelijk van het medium)

Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

- Slang van zacht transparant PVC met ingebedde spiraal van gegalvaniseerd staal en versterking van hoogspanningspolyester
- Glad binnen- en buitenoppervlak

Goedkeuring

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS 2011/65/EU richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	4.5	28	20	60	90	80	60	0.45	11191889
25	5	35	16	48	90	70	30	0.68	11191890
32	5	42	16	48	90	80	30	0.8	11191892
38	6.5	51	14	42	90	135	30	1.15	11191913
50	6.75	63.5	14	42	80	170	30	1.6	11195967
60	7	74	12	36	90	180	30	2	11195968
63	7	134	7	21	80	192	30		11195969
76	8	92	12	36	90	210	30	2.9	11195972
102	8.5	119	10	30	90	300	30	4	11196015

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.