



Slang Polymetra Clear, PVC zuig-/perssling met stalen spiraal; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011



Kenmerken

Serie: Polymetra Clear

Toepassing

- Ontworpen voor standaard zuig- en afgifte van hoogwaardige vloeistoffen en voedingsmiddelen, inclusief alcohol tot 50% vol.
- Flexibele slang voor industriële en agrarische irrigatietoepassingen.
- Voor het aanzuigen en persen van water en andere vloeibare producten waarbij een transparante slang handig is.
- Ftalaat vrij

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -10 °C tot +65 °C [afhankelijk van het medium]

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

- Transparant zacht PVC-materiaal, versterkt met een ingebedde gegalvaniseerde stalen spiraal
- Glad binnen- en buitenoppervlak

Goedkeuring

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C,D1)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS richtlijn

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
10	3	16	11	33	95	40	60	0.16	14509593
12	3	18	10	30	95	45	60	0.18	14509594
13	3.1	19.1	9	27	90	30	30	0.19	12495801
13	3	19	10	30	95	50	60	0.19	14509576
14	3	20	10	30	95	55	60	0.21	14509595
16	3.3	22.6	8	24	90	35	30	0.25	10014858
16	3	22	10	30	95	57	60	0.23	14509596
18	3	24	8	24	95	58	60	0.3	14509597
19	3.5	26	7	21	90	40	30	0.31	12173017
19	3.5	26	8	24	95	58	60	0.31	14509605
20	3.5	27	8	24	95	60	60	0.33	14509606
22	3.5	29	8	24	95	65	60	0.38	14509607
25	4	33	6	18	90	55	30	0.51	10014860
25	4	33	8	24	95	75	60	0.5	14509598
30	4	38	5	15	90	70	30	0.6	10014861
30	4	38	6	18	95	78	60	0.6	14509599
32	4	40	6	18	95	80	60	0.65	14509600
35	4.5	44	6	18	95	90	60	0.7	14509608
38	4.5	47	5	15	95	100	30	0.8	10014864
40	4.5	49	5	15	95	120	30	0.92	10014865
51	5	61	5	15	95	170	30	1.26	10014867
60	6	72	5	15	90	180	30	1.87	10014868
63	6	75	5	15	90	185	30	1.92	10014869
70	6.5	83	5	15	90	210	30	2.04	11195667
76	6	88	5	15	90	225	30	2.18	10014871
90	6.5	103	3	9	90	270	30	2.8	10014872

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
127	8	143	2	6	60	410	30	4.7	10014874
152	10	172	2	6	90	456	20	6.3	10014875

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.