



Slang Transpar, PVC zuig-/persslang



Kenmerken

Serie: Transpar

Toepassing

- Overdracht van vloeibare voedingsproducten
- Lichte en flexibele slang voor industriële en agrarische irrigatie
- Voor het verpompen en zuigen van water, modder en andere vloeibare producten
- Ftalaat vrij
- Vrij van cadmium, lood en barium

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -10 °C tot +65 °C (afhankelijk van het medium)

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

- Transparant flexibel PVC materiaal, versterkt met een interne, stijve, anti-shock witte PVC spiraalversterking
- Glad binnoppervlak en gegolfd buitenoppervlak
- Grote flexibiliteit

Goedkeuring

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS richtlijn

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
13	2.5	18	7	21	70	55	25	0.15	14509577
20	2.8	25.6	7	21	70	100	50	0.25	11197079
25	2.9	30.8	7	21	70	110	50	0.29	14509592
30	3.1	36.2	7	21	70	130	50	0.35	10014926
32	3.2	38.4	7	21	70	140	50	0.37	14509578
38	3.3	44.6	6	18	70	180	50	0.49	14509579
45	3.5	52	5	15	70	220	50	0.57	14509601
55	3.9	62.8	5	15	70	250	50	0.77	14509580
60	4	68	5	15	70	270	50	0.82	14509603
63	5.1	73.2	5	15	70	290	50	0.87	10014931
70	4.5	79	4	12	70	316	50	1.1	14509581
75	4.6	84.2	4	12	70	370	50	1.25	14509604
80	4.8	89.6	4	12	70	400	50	1.4	11197095
90	5.1	100.2	4	12	60	450	50	1.65	14509582
100	5.9	111.8	4	12	70	500	50	1.8	14509583

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.