



WIKA Drukverschilmanometer Type 1336 serie DPGS40 aluminium binnendraad met schakelcontact

Kenmerken

Serie: DPGS40

Type: 1336

Nauwkeurigheidsklasse: 2.5 %

Vulvloeistof kast: Geen

Montage manometer: Wandflens

Procesaansluiting: Binnendraad [BSPP]

Maat procesaansluiting: 1/4" [8]

Kastdiameter: 100 mm

Materiaal kast: Aluminium

Materiaal procesaansluiting: Aluminium

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Materiaal ruit: Kunststof

Afdichting materiaal: FPM

Materiaal membraan: FPM

Mediumtemperatuur: -10 / 90 °C

Omgevingstemperatuur: -10 / 70 °C

Aantal contacten: 1

Contactuitvoering: Microschakelaar wisselcontact

Max. contactbelasting: 250V AC / 5A / 250VA / 30V
DC / 0.4A / 10W


Elektrische aansluiting: Kabelwartel

Toepassing

- Filterbewaking.
- Luchtbehandelingssystemen.
- Niveaumeting in gesloten vaten.
- Meten van stroming in leidingen.
- Meten van drukverschillen tussen leidingen.

Technische informatie

- Voorzien van hetzij 1 of 2 contacten.
- Voorzien van wandbevestiging.
- Montage met behulp van een kranenblok met drukvereffeningsafsluiter.



Meetbereik bar	Drukeenheid	Max. statische druk bar	Plaats aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
0 / 0.6	bar	25	Onder	IP65	14531011
0 / 1	bar	25	Onder	IP65	14531023
0 / 1.6	bar	25	Onder	IP65	14531024

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.