



WIKA Drukverschilmanometer Type 1337 serie DPG40 aluminium binnendraad

Kenmerken

Serie: DPG40

Type: 1337

Nauwkeurigheidsklasse: 2.5 %

Vulvloeistof kast: Geen

Montage manometer: Wandflens

Procesaansluiting: Binnendraad [BSPP]

Maat procesaansluiting: 1/4" [8]

Kastdiameter: 100 mm

Materiaal kast: Aluminium

Materiaal procesaansluiting: Aluminium

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Materiaal ruit: Kunststof

Afdichting materiaal: FPM

Materiaal membraan: FPM

Mediumtemperatuur: -10 / 90 °C


Omgevingstemperatuur: -10 / 70 °C

Toepassing

- Filterbewaking.
- Luchtbehandelingssystemen.
- Niveaumeting in gesloten vaten.
- Meten van stroming in leidingen.
- Meten van drukverschillen tussen leidingen.

Technische informatie

- Voorzien van wandbevestiging.
- Montage met behulp van een kranenblok met drukvereffeningsafsluiter.



Meetbereik bar	Drukeenheid	Max. statische druk bar	Plaats aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
0 / 0.6	bar	25	Onder	IP65	14531025
0 / 1	bar	25	Onder	IP65	14531026
0 / 1.6	bar	25	Onder	IP65	14531027

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.