

Slang Multipurpose, medium duty zuigslang in PVC met harde PVC spiraal



Kenmerken

Serie: Multipurpose

Toepassing

- Zeer flexibele en robuuste slang voor industriële irrigatie en mobiele tanks
- Voor agrarisch en industrieel gebruik
- Voor het verpompen en afzuigen van water, modder, slib en chemische producten
- Ftalaatvrij
- Vrij van cadmium, lood en barium

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -25 °C tot +60 °C [afhankelijk van het medium]

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

- Flexibel grijs PVC-materiaal, versterkt met een groene stijve anti-shock PVC-spiraal
- Glad binnenoppervlak en gegolfd buitenoppervlak
- Groene spiraalvormige polyurethaanband voor uitstekende slijtvastheid wanneer deze over de grond wordt gesleept
- Grote flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen

Goedkeuring

- RoHS 2011/65/EU richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	4	33	8	24	90	90	50	0.42	14507001
127	8.3	143.6	2.5	7.5	90	500	30	3.9	14507045

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.