

Slang Multipurpose Plus Cu-AS



Kenmerken

Serie: Multipurpose
Type: Plus Cu-AS

Technische informatie

- Temperatuurbereik**
- van -40 °C tot +45 °C [afhankelijk van het medium]
- Barstdruk**
- veiligheidsfactor 3:1

Goedkeuring

- RoHS richtlijn

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
51	5.2	61.4	5	15	90	200	50	1.05	14509591
76	6.5	89	4	12	90	300	50	1.7	14506999
102	7.3	116.6	3	9	90	410	30	2.7	14509569

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.