



SPIRAX SARCO Waterafscheider Type: 1089 Serie: S7 staal flens

Kenmerken


Serie: S7
Type: 1089
Max. werkdruk: 35.9 bar
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619 + N/ASTM A216 WCB
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja

Werking

- Vocht in installaties geeft overmatige slijtage en waterslag. Een waterafscheider gemonteerd voor bijvoorbeeld regelafsluiters en meetapparatuur, verzamelt effectief het aanwezige vocht en dit wordt via een condenspot afgevoerd. De levensduur van waardevolle apparatuur wordt door toepassing van waterafscidders sterk verlengd.

Toepassing

- Stoominstallaties. Persluchtinstallaties.



DN ["/mm]	A mm	B mm	C mm	D mm	F ["]	H ["]	Gewicht [kg]	Volume [liters]
15	95	162	229	204	1	½	4,5	0,85
20	105	158	345	212	1	½	5	1,03
25	115	184	387	260	1	½	9,5	2,6
32	140	209	438	274	1	½	19	4,6
40	150	221	508	310	1	1	27	7,9
50	165	221	558	310	1	1	29	8,7
65	185	270	663	419	1	¾	70	18
80	200	329	764	489	1	¾	90	32

Aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
Flens	DN65	PN40	198	11811998
Flens	DN80	PN40	425	11811999

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.