

HYPRESS Hydraulische slang textiel versterkt 2TE



Kenmerken

- Serie:** 2TE
- Materiaal binnenwand:** Oliebestendig synthetisch rubber
- Materiaal buitenwand:** Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
- Kwaliteit buitenmantel:** Standaard
- Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 100 °C
- EN-norm:** EN 854-2TE

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
2TE-03	DN05	3/16"	11.8	80	320	35	Zwart	0.118	14573458
2TE-04	DN06	1/4"	13.4	75	300	40	Zwart	0.14	14573459
2TE-05	DN08	5/16"	14.9	68	272	50	Zwart	0.154	14573460
2TE-06	DN10	3/8"	16.5	63	252	60	Zwart	0.179	14573461
2TE-08	DN12	1/2"	19.7	58	232	70	Zwart	0.226	14573462
2TE-10	DN16	5/8"	23.9	50	200	90	Zwart	0.312	14573473
2TE-12	DN19	3/4"	27	45	180	110	Zwart	0.342	14573474
2TE-16	DN25	1"	34.4	40	160	150	Zwart	0.483	14573475

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.