

HYPRESS Hydraulische slang textiel versterkt 3TE



Kenmerken

- Serie:** 3TE
- Materiaal binnenwand:** Oliebestendig synthetisch rubber
- Materiaal buitenwand:** Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
- Kwaliteit buitenmantel:** Standaard
- Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 100 °C
- EN-norm:** EN 854-3TE

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
3TE-04	DN06	1/4"	14.4	145	580	45	Zwart	0.234	14573476
3TE-05	DN08	5/16"	16.9	130	520	55	Zwart	0.305	14573477
3TE-06	DN10	3/8"	18.5	110	440	70	Zwart	0.352	14573478
3TE-08	DN12	1/2"	21.7	93	372	85	Zwart	0.435	14573479
3TE-10	DN16	5/8"	25.9	80	320	105	Zwart	0.575	14573480
3TE-12	DN19	3/4"	29	70	280	130	Zwart	0.625	14573481
3TE-16	DN25	1"	35.9	55	220	150	Zwart	0.855	14573482

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.