



ECON® Vaan Roestvaststaal (RVS) voor Wormwielkast Type: 4025

Gietijzeren wormwielkast compleet met een staal gelast handwiel en vaan indicator, compact en robuuste bouwvorm, zelfremmende wormwiel overbrenging met een gunstige overbreng verhouding en afgevuld met 75% vet.

Met behulp van de gestandaardiseerde montageflens volgens ISO 5211 en verwisselbare inserts (type: 4023X), zijn deze wormwielkasten geschikt voor directe montage op vlinderkleppen en andere kwartsag afsluiters. De behuizing is uitwendig voorzien van een hoogwaardige 120Mu Amerlock coating en is afgedicht volgens IP68 beschermingsklasse, zodat water en stof niet in de behuizing kunnen binnendringen. Op de roestvaststalen aandrijf-as kunnen verschillende handwielen, afhankelijk van de doorlaat van de vlinderklep, worden gemonteerd.

Met behulp van de geïntegreerde eindstops kunnen de wormwielkasten ingesteld worden op de slag van de te bedienen afsluiter.

Dit type wormwielkast is geschikt voor buitenopstelling.

Kenmerken

Uitvoering: Vaan standmelder

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L

Kwaliteitsklasse materiaal: 1.4404

Geschikt voor: Type: 4025 Serie: AB 550W

Omschrijving	Artikel
Vaan standmelder Roestvaststaal Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 150W	14582955
Vaan standmelder Roestvaststaal Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 210W	14582954
Vaan standmelder Roestvaststaal Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 550W	14582948

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.