

GUTH VENTILE Kijkglastoestel Serie: 7007 Roestvaststaal (RVS) AISI 316L Melkkoppeling DIN 11851



Kenmerken

Serie: 7007

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4404

Aansluiting: Melkkoppeling

Normering aansluiting: DIN 11851

Technische informatie

- Sterilisatietemperatuur 100 °C [kortstondig].


Opties

- Andere afdichtingen beschikbaar op aanvraag.
- Uitvoering in roestvaststaal AISI 304 [1.4301].

Toepassing

- Voedingsmiddelenindustrie.
- Aanbevolen in: Voeding primaire processen [contact met voeding]

Maattabel:



DN	A mm	L mm	E mm	F mm	Gewicht kg
DN10	65	139	10	28	0.36
DN15	65	139	16	34	0.43
DN20	75	155	20	44	0.55
DN25	75	137	26	52	1.24
DN32	75	137	32	58	1.37
DN40	85	147	38	65	1.59
DN50	85	151	50	78	2.1
DN65	85	149	66	95	2.75
DN80	85	165	81	110	3.95
DN100	100	180	100	130	4.6

Nom. binnendiameter	Maat melkdraadaansluiting (DIN 405) DN	Druktrap artikel	Materiaal glas	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN10	Rd 28 x 1/8"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609788
DN15	Rd 34 x 1/8"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609789
DN20	Rd 44 x 1/6"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609790
DN25	Rd 52 x 1/6"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609791
DN32	Rd 58 x 1/6"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609792
DN40	Rd 65 x 1/6"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609793

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Maat melkdraadaansluiting (DIN 405) DN	Druktrap artikel	Materiaal glas	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN50	Rd 78 x 1/6"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609794
DN65	Rd 95 x 1/6"	PN16	Borosilicaat	0	90	16	14609795
DN80	Rd 110 x 1/4"	PN10	Borosilicaat	0	90	10	14609796
DN100	Rd 130 x 1/4"	PN10	Borosilicaat	0	90	10	14609797

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.