


Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 316 Binnendraad (BSPP) PN16

Roestvaststalen terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.



Kenmerken

Type: 810

Norm: EN (DIN)

Bouwworm: Recht

Materiaal huis: Roestvaststaal 316

Kwaliteitsklasse: 1.4401

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Toepassing

- Licht corrosieve vloeistoffen en gassen.

Technische informatie

- Geschikt voor horizontale en verticale montage.

Opties

- Ook leverbaar als voetklep Type: 8101.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe	Klepvorm	Afdichting	Materiaal veer	Min. mediumtemp- eratuur (continu)	Max. mediumtemp- eratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm				°C	°C	bar	
1/4" [8]	PN16	56	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11086110
3/8" [10]	PN16	56	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11132003
1/2" [15]	PN16	56	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11074361
3/4" [20]	PN16	67	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	12722790
1" [25]	PN16	83	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11228276
1.1/4" [32]	PN16	97	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	12354010
1.1/2" [40]	PN16	115	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11249580
2" [50]	PN16	121	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11149940
2.1/2" [65]	PN16	142	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	13460626
3" [80]	PN16	160	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	13581769

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.