



Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal 316 Binnendraad (BSPP)

Roestvaststalen voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.

Kenmerken

Type: 8101

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal 316

Kwaliteitsklasse: 1.4401

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN16

Materiaal klep: 1.4401

Materiaal veer: 1.4401

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Toepassing

- Licht corrosieve vloeistoffen.

Opties

- Ook leverbaar als terugslagklep Type: 810.

Nom. binnendiameter	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
3/8" [10]	FPM (FKM)	16	13593146
1/2" [15]	FPM (FKM)	16	13593147
3/4" [20]	FPM (FKM)	16	13593148
1" [25]	FPM (FKM)	16	13593149
1.1/4" [32]	FPM (FKM)	16	13593150
1.1/2" [40]	FPM (FKM)	16	13593151
2" [50]	FPM (FKM)	16	13593152
2.1/2" [65]	FPM (FKM)	16	13593153
3" [80]	FPM (FKM)	16	13593154

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.