


ELSTER Koppeling watermeter fig. 8209 messing binnen-/buitendraad

Vladdichtende messing draadkoppeling voorzien van wartelmoer en HDPE afdichtingsring.



Kenmerken

Type: 8209

Uitvoering: Koppelset

Max. druk: 16 bar

Materiaal huis: Messing


Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Toepassing

- Voor watermeters en oliemeters met draadaansluiting.

Technische informatie

- Per watermeter zijn 2 stuks benodigd.



Procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Aansluitmaat koppeling	Artikel
Binnendraad/buitendraad	DN40	1.1/2" BSPT(R)	40 mm	2" BSPP(G)	12638253
Binnendraad/buitendraad	DN32	1/2" BSPT(R)	15 mm	3/4" BSPP(G)	11257880
Binnendraad/buitendraad	DN25	1" BSPT(R)	25 mm	1.1/4" BSPP(G)	12579778
Binnendraad/buitendraad	DN20	3/4" BSPT(R)	20 mm	1" BSPP(G)	12584180

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.