



MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: 3KH Staal Snijring, zwaar (S) PN315/400/500

Kenmerken

Serie: 3KH

Bouwvorm: 3-weg

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Aansluiting: Snijring, zwaar (S)

Normering aansluiting: DIN 2353 / ISO 8434-1

Materiaal zitting: POM

Materiaal spindel: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Aansluiting wartel	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Kogelboring	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal hulsafdichting	Gewicht	Artikel
	mm	mm							kg	
DN10	14	M 22x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.7	14613110
DN10	14	M 22x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	2.7	14613111
DN10	14	M 22x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	2.7	14613112
DN13	16	M 24x1.5	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	5.1	14613126
DN13	16	M 24x1.5	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	5.1	14613127
DN16	20	M 30x2	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	4.7	14613133
DN16	20	M 30x2	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	4.7	14613134
DN16	20	M 30x2	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	4.7	14613135
DN20	25	M 36x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.7	14613139
DN20	25	M 36x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.7	14613140
DN20	25	M 36x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	6.7	14613141
DN20	25	M 36x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	6.7	14613142
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	8.3	14613152
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	8.3	14613153
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	8.3	14613154
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	8.3	14613155
DN25	30	M 42x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	8.2	14613162
DN25	30	M 42x2	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	8.2	14613163
DN04	8	M 16x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	1.6	14613171
DN04	8	M 16x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	1.6	14613172
DN06	10	M 18x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.6	14613180
DN06	10	M 18x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	1.6	14613181
DN08	12	M 20x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.6	14613194

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Aansluiting wartel	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Kogelboring	Materiaal spindelaafd- hting secundair	Materiaal huisafdichting	Gewicht	Artikel
	mm	mm							kg	
DN08	12	M 20x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	NBR	NBR	2.6	14613195
DN08	12	M 20x1.5	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	NBR	NBR	2.6	14613196

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.