

GOETZE Veerveiligheid Type 12242 roestvaststaal hooglichtend binnen-/buitendraad



Bijzonderheden

- Standaard olie en vetvrij uitgevoerd ten behoeve van toepassing met zuurstof.
- Combinatie met wisselventiel.

Kenmerken

Type: 12242

Uitvoering: Veerbelast

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: 1.4408

Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: 1.4408

Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (BSPP)

Norm aansluiting inlaatzijde: ISO 228-1

Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad (BSPP)

Norm aansluiting uitlaatzijde: ISO 228-1

Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend

Gasdichte kap: Nee

Veerkap gesloten: Ja

Materiaal veerkap: 1.4404

Materiaal klep: 1.4404

Materiaal zitting: 1.4404

Materiaal veer: 1.4310

Materiaal spindel: 1.4404

Mediumtemperatuur: -200 / 200 °C

Toepassing


- Vloeibare gasen als LNG, CO₂, LAr. Beveiliging van leidingsystemen en containers voor transport en opslag.

Technische informatie

- Standaard olie en vetvrij uitgevoerd, ten behoeve van toepassingen met zuurstof. Temperatuurbereik van -200 °C tot 200 °C.

Opties

- Combinatie met wisselventiel Type 12270. Uitvoering in NPT draadaansluiting. Uitvoering volledig in binnendraad.



DN Inlaat	DN Uitlaat	do	Ao	Insteldruk	L	h	h1	H	H1	Gewicht
[G"]	[Go"]	[mm]	[mm²]	[bar]	[mm]	mm	mm	mm	mm	[kg]
1/4	3/8	6	28	0.2 - 70	21	22	12	60	70	0,2
3/8	3/8	6	28	0.2 - 70	21	22	12	60	70	0,2
3/8	1/2	7,5	44	0.2 - 70	26	27	12	70	81	0,4
1/2	1/2	7,5	44	0.2 - 70	26	27	14	70	81	0,4
1/2	3/4	10,5	86	0.2 - 70	31	31	14	98	113	0,7
3/4	3/4	10,5	86	0.2 - 70	31	31	16	98	113	0,7
3/4	1	13	133	0.2 - 70	38	39	16	134	146	1,3
1	1	13	133	0.2 - 70	38	39	18	134	146	1,3

Drukgebied

0,2 - 70 barg

Temperatuurbereik

-200 °C/ +200° C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik bar	Afdichting	Artikel
1/4" [8]	3/8" [10]	0.2 / 70	PTFE	12987758
3/8" [10]	3/8" [10]	0.2 / 70	PTFE	12987759
3/8" [10]	1/2" [15]	0.2 / 70	PTFE	12987760
1/2" [15]	1/2" [15]	0.2 / 70	PTFE	12987761
1/2" [15]	3/4" [20]	0.2 / 70	PTFE	12987762
3/4" [20]	3/4" [20]	0.2 / 70	PTFE	12987763
3/4" [20]	1" [25]	0.2 / 70	PTFE	12987764
1" [25]	1" [25]	0.2 / 70	PTFE	12987765

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.