


GOETZE Wisselventiel fig. 12270 roestvaststaal binnendraad



Kenmerken

Type: 12270
Prefix short description: Wisselventiel
Uitvoering: Wisselventiel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Boring type: L-boring
Druktrap artikel: PN63
Temperatuurbereik [°C]: -200 / 120 °C

Toepassing

- Beveiliging opslag cryogene gassen. Gebruik als wisselventiel voor het installeren van twee veiligheden als fig. 12240 en fig. 12242. Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

- L boring. Olie en vetvrij uitgevoerd.
 Temperatuurbereik van -200 °C tot 120 °C.

DN		A	B	C	D	E	F	Gewicht
Inlaat	uitlaat							
[Gin"]	[Gout"]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
3/4	1/2	198	140	86	37	120	161	2,3
1	3/4	231	165	94	41	128	161	3,8
1.1/4	1	265	195	105	46	142	184	5

Drukgebied	Temperatuurbereik
PN63	-200 °C / +120 °C

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Artikel
3/4" [20]	1/2" [15]	12987766
1" [25]	3/4" [20]	12987767
1.1/4" [32]	1" [25]	12987768

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.