




OVENTROP 6-Weg regelkraan Serie: Optibal Messing Buitendraad

Kenmerken

Serie: Optibal
Materiaal huis: Messing
Aansluitingen: Buitendraad
Druktrap artikel: PN16
Max. drukverschil in geopende stand: 2 bar
Materiaal kogel: Messing
Materiaal spindel: Messing
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C
Grondkarakteristiek: Lineair
Lengte aansluiting 1: 36 mm
Lengte aansluiting 2: 36 mm
Lengte aansluiting 3: 36 mm
Lengte aansluiting 4: 36 mm
Lengte aansluiting 5: 36 mm
Hoogte as: 15 mm



Toepassing

- 4-pijps leidingsystemen.
- Verwarmingsplafonds.
- Koelplafonds.
- Fancoil units.
- Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie

- Ontzinkingsbestendig messing.
- Mediumtemperatuur: 0°C - 90°C.
- Buitendraad conform EN 16313 euroconus.

Opties

- KVS waarde-set.
- Geschikt voor een gebouwbeheerssysteem met de Aktor R ST L 24V aandrijving.

Nom. binnendiameter	Kvs-waarde m³/h	Artikel
1" (20mm)	3.2	13549601
3/4" (15mm)	3.2	13549600

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.