



LOWARA Dompelpomp Serie: DOMO roestvaststaal 3 fasen

Compacte roestvaststalen pomp met een tweekanaals waaier.

Kenmerken

Serie: DOMO

Frequentie: 50Hz

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)

Beschermingsgraad (IP-waarde): IPX8

Isolatieklasse volgens IEC: F

Toepassing

- Verpompen van afvalwater: Huishoudelijke afvalwatertanks. Rioolputten. Septische tanks. Drainage putten. Leegpompen kelders. Noodpomp bij overstromingen.

Technische informatie

- Glasvezelversterkte technopolymeer waaier bij DOMO 7 serie. Roestvaststalen twee kanaals of vortex waaier bij DOMO 10-15-20 en DOMO 10-15-20 VX series. Ingebouwde condensator. Thermische beveiliging tegen overbelasting. Geschikt voor continu gebruik. Maximale pompdiepte: 5 meter. Maximum medium temperatuur 35°C. Vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot 35mm bij DOMO 7 serie. Vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot 50mm bij DOMO 10-15-20 en DOMO 10-15-20 VX series. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IPX8. Aansluitkabel zonder steker. DRIVELUB SEAL SYSTEM Waterdichte elektrische motor beschermt door een meervoudig afdichtingssysteem met oliekamer, V-ring en mechanisch siliciumcarbide afdichting, extreem bestand tegen wrijving en slijtage, naast een lipafdichting, voortdurend gesmeerd door het Drive Lub system wat zorgt voor een extreme barriere tegen infiltratie van vocht.

Opties

- Buisvlotter. Vortex waaier. Roestvaststalen waaier. Roestvaststalen vortex waaier. Universele voetbocht koppeling.

Maximaal debiet l/min	Nom. debiet m³/h	Max. pompdiepte m	Met vlotter	Voedingsspanning	Lengte aansluitsnoer m	Toerental rpm	Aansluitmaat	Artikel
15500	15.5	5	Nee	3 x 400V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548884
19000	19	5	Nee	3 x 400V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548883
24000	24	5	Nee	3 x 400V AC	10	2850	2" [50]	13548886
30000	30	5	Nee	3 x 400V AC	10	2850	2" [50]	13548885
33000	33	5	Nee	3 x 400V AC	10	2850	2" [50]	13548889
36000	36	5	Nee	3 x 400V AC	10	2850	2" [50]	13548887
40000	40	5	Nee	3 x 400V AC	10	2850	2" [50]	13548888

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.