



Slangpilaar messing met buitendraad type 1VH - vlakdichtend

- Kenmerken**
Type component: Slangpilaar
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Buitendraad
Bochthoek [graden]: 45 °
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand
Temperatuurbereik [°C]: -20 / 65 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/8		10	145	13193528
1/4"	DN06	6	87	10038956
1/8"	DN06	6	87	10038957
1/2"	DN06	6	87	10038955
3/8"	DN06	6	87	10038958
3/8"	DN08	6	87	10038964
1/8"	DN08	6	87	10038963
1/4"	DN08	6	87	10038962
1/2"	DN08	6	87	12183676
1/4"	DN10	6	87	10038930
1/2"	DN10	6	87	10038929
3/8"	DN10	6	87	10038931
1/2"	DN12	6	87	10038933
1/4"	DN12	6	87	10038935
3/4"	DN12	6	87	10038936
3/8"	DN12	6	87	10038937
1/2"	DN16	6	87	10038939
3/4"	DN16	6	87	11304606
1/2"	DN19	6	87	10038942
3/4"	DN19	6	87	10038940
1"	DN19	6	87	10038941
1"	DN25	6	87	10038946
3/4"	DN25	6	87	11092700
1.1/4"	DN32	6	87	10038949
2"	DN38	6	87	10070455
1.1/2"	DN38	6	87	10038951
1.1/2"	DN50	6	87	11304609
2.1/2"	DN63	6	87	10038960
3"	DN75	6	87	10038961
4"	DN100	6	87	11171144
3"	DN80	6	87	11171143

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.