


Slangpilaar type SHM HYDR met buitendraad in staal voor pershulsmontage



- Kenmerken**
- Type component: Slangpilaar
 - Materiaal: Staal
 - Type slangkoppeling: Buitendraad
 - Bochthoek [graden]: 0 °
 - Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
 - Temperatuurbereik [°C]: -40 / 260 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/4"	DN06	315	4568	11180772
3/8"	DN10	315	4568	11180794
1/2"	DN12	315	4568	11173489
3/8"	DN12	315	4568	11354244
3/4"	DN19	160	2320	11173536
1"	DN25	160	2320	11173537
1.1/4"	DN32	160	2320	11180795
1.1/2"	DN38	160	2320	11180797
2"	DN50	100	1450	11180799
1/2"	DN12	315	4568	11213704
3/4"	DN19	160	2320	11213705
1"	DN25	160	2320	11213706
1.1/2"	DN38	160	2320	11213708
2"	DN50	100	1450	11213709

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.