



ECON® Enkelfilter Type: 1096 Nodulair gietijzer EN-JS1050 Flens

Kenmerken

Type: 1096

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1050

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (uitwendig)

Aansluiting: Flens

Ontluchtingsschroef: Ja

Aftapaansluiting: Ja

Materiaal dekselpakking: NBR

Materiaal aftapplug: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal ontluchtingsschroef: Roestvaststaal (RVS)

Toepassing

- Water, olie en andere procesvloeistoffen.
- Horizontale leidingen.
- Geschikt voor persleidingen.

Technische informatie

- Standaard geleverd zonder zeef.
- Voorzien van aftapplug.
- Max. verschilddruk 1 bar.

Opties

- Uitvoerbaar met beugelsluiting.
- Leverbaar met perforaties vanaf 20 micron.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Met filterelement	Stromingsrichting	Artikel
DN15	PN16	171	Nee	Horizontaal	13289652
DN20	PN16	171	Nee	Horizontaal	13289653
DN25	PN16	171	Nee	Horizontaal	13289654
DN32	PN16	189	Nee	Horizontaal	13289655
DN40	PN16	189	Nee	Horizontaal	13289656
DN50	PN16	189	Nee	Horizontaal	13289657
DN80	PN16	279	Nee	Horizontaal	13289659
DN100	PN16	317	Nee	Horizontaal	13289660
DN125	PN10	379	Nee	Horizontaal	13289648
DN150	PN10	461	Nee	Horizontaal	13289649
DN250	PN10	604	Nee	Horizontaal	13289651

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.