

GOODALL Rubberslang Tanker SD Flexoline 6 bar, lichtgewicht zuigslang voor brandstoffen



Kenmerken

Serie: Tanker

Type: SD Flexoline

Toepassing

Toepassing

- Lichtgewicht en flexibele slang voor gebruik in tankwagens en andere algemene industriële vloeibare overdrachtsoperaties.
- Zuig- en afgifteslang voor koolwaterstofbrandstoffen en minerale oliën met een aromatische inhoud van maximaal 55% vol
- Classificatiegraad Ω / T: ideaal voor toepassingen waarbij een elektrische statische lading kan optreden, de statische lading kan veilig via de geleidende slangwand worden uitgevoerd (aandacht: de installatie moet geaard zijn)

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -22 ° F tot 176 ° F
- -30 ° C tot 80 ° C
-

Barstdruk

- 3:1

Goedkeuring

Norm/Toelating

- ISO 1307

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
76	6	88	6	18	90	152	61	2.25	13335865
102	6.5	115	6	18	90	204	61	3.19	13335866

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.