



WEG 3 Fase motor W22 Gietijzer B3T (4P)

Kenmerken

Serie: W22
Type: B3T
Snelheid: 1500 tr/min
Montage: B3T
Aantal polen: 4
Vollastsnelheid: 1485 tr/min
Vollastmoment: 0.83 Nm
Nom. (meet)frequentie: 50 Hz
Materiaal: Gietijzer
PTC Thermistor: Nee

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen	Nom. (meet)spanning	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter	Artikel
	kW	V		mm	
IE2	0.12	230/400	63	11	12318314
IE2	0.18	230/400	63	11	12318317
IE2	0.25	230/400	71	14	12318320
IE2	0.37	230/400	71	14	12318323
IE2	0.37	290/500		14	12612488
IE2	0.55	230/400	80	19	12318326
IE2	0.55	290/500	80		12767278
IE3	0.12	230/400	63	11	12687140
IE3	0.12	230/400	63	11	12687613
IE3	0.18	230/400	63	11	12687145
IE3	0.18	230/400	63	11	12687616
IE3	0.25	230/400	71	14	12687150
IE3	0.25	230/400	71	14	12687619
IE3	0.37	230/400	71	14	12687156
IE3	0.37	230/400	71	14	12687622
IE3	0.55	230/400	80	19	12687161
IE3	0.55	230/400	80	19	12687625
IE3	0.75	230/400	80	19	12687166
IE3	0.75	230/400	80	19	12687628
IE3	1.1	230/400	90S	24	12687171
IE3	1.1	230/400	90S	24	12687764
IE3	1.5	230/400	90L	24	12687176
IE3	1.5	230/400	90L	24	12687632
IE3	2.2	230/400	100L	28	12687181
IE3	2.2	230/400	100L	28	12687635
IE3	2.2	400/690	100L	28	12695055
IE3	2.2	400/690	100L	28	13190808
IE3	3	230/400	L100L	28	12687207
IE3	3	230/400	L100L	28	12687638
IE3	3	400/690	L100L	28	12695061
IE3	3	400/690	L100L	28	13191396
IE3	4	230/400	112M	28	13402692
IE3	4	230/400	112M	28	13402693
IE3	4	400/690	112M	28	12687212
IE3	4	400/690	112M	28	12687641
IE3	5.5	230/400	132S	38	13402725
IE3	5.5	230/400	132S	38	13402726

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen	Nom. (meet)spanning	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter	Artikel
	kW	V		mm	
IE3	5.5	400/690	132S	38	12687237
IE3	5.5	400/690	132S	38	12687643
IE3	7.5	230/400	132M	38	13402757
IE3	7.5	230/400	132M	38	13402758
IE3	7.5	400/690	132M	38	12687242
IE3	7.5	400/690	132M	38	12687646
IE3	9.2	230/400	L132M/L	38	13402784
IE3	9.2	230/400	L132M/L	38	13402785
IE3	9.2	400/690	132M/L	38	12687248
IE3	9.2	400/690	132M/L	38	12687648
IE3	11	230/400	160M	42	13402798
IE3	11	400/690	160M	42	12687253
IE3	11	400/690	L132M/L		13609943
IE3	11	400/690	L132M/L		13463859
IE3	15	230/400	160L	42	13402810
IE3	15	400/690	160L	42	12695079
IE3	15	400/690	160L	42	12687256
IE3	18.5	230/400	180M	48	13402822
IE3	18.5	400/690	160L		13632475
IE3	18.5	400/690	180M	48	12687259
IE3	22	230/400	180L	48	13402834
IE3	22	400/690	180L	48	12687262
IE3	30	230/400	200L	55	13402846
IE3	30	400/690	200L	55	12687265
IE3	30	400/690	L180L		13342775
IE3	37	230/400	225S/M	60	13402859
IE3	37	400/690	200L	55	13029745
IE3	37	400/690	225S/M	60	12687268
IE3	45	230/400	225S/M	60	13402872
IE3	45	400/690	225S/M	60	12687757
IE3	55	230/400	250S/M	65	13402885
IE3	55	400/690	225S/M		12763802
IE3	55	400/690	250S/M	65	12687273
IE3	75	400/690	280S/M	75	12687276
IE3	110	400/690	315S/M	80	12687282
IE3	185	400/690	315S/M	80	12687293
IE3	200	400/690	315L	80	12687296
IE3	200	400/690	315S/M	80	12696973
IE3	205	400/690	355MM/L		13261596
IE3	220	400/690	315L	80	12687299
IE3	250	400/690	315L	80	12687302
IE3	260	400/690	315L	80	12687305
IE3	280	400/690	355M/L	100	12687308
IE3	315	400/690	355M/L	100	12687312
IE3	355	400/690	355M/L	100	12687315
IE3	400	400/690	355A/B	100	12729005
IE3	450	400/690	355A/B	100	12729008
IE3	500	400/690	355A/B	100	12729011
IE4	0.25	230/400	71	14	13310946
IE4	0.25	230/400	71	14	13308738
IE4	0.37	230/400	80	19	13310951
IE4	0.37	230/400	80	19	13247499

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen kW	Nom. (meet)spanning V	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter mm	Artikel
IE4	0.55	230/400	90S	24	13310956
IE4	0.55	230/400	90S	24	13308747
IE4	0.75	230/400	90L	24	13310961
IE4	0.75	230/400	90L	24	13308752
IE4	1.1	230/400	L90L	24	13310966
IE4	1.1	230/400	L90L	24	13308757
IE4	1.5	230/400	100L	28	13310971
IE4	1.5	230/400	100L	28	13308762
IE4	2.2	230/400	112M	28	13310976
IE4	2.2	230/400	112M	28	13309352
IE4	2.2	400/690	112M	28	13403649
IE4	2.2	400/690	112M	28	13403650
IE4	3	230/400	L112M	28	13310981
IE4	3	230/400	L112M	28	13308770
IE4	3	400/690	L112M	28	13310996
IE4	3	400/690	L112M	28	13308775
IE4	4	230/400	132S		13597085
IE4	4	400/690	132S	38	13311001
IE4	4	400/690	132S	38	13309359
IE4	5.5	400/690	132S	38	12616285
IE4	5.5	400/690	132S	38	13194262
IE4	7.5	400/690	L132M/L	38	12616290
IE4	7.5	400/690	L132M/L	38	13194278
IE4	9.2	400/690	160M	42	12616295
IE4	11	400/690	160M	42	12616298
IE4	15	400/690	160L	42	12616301
IE4	18.5	400/690	L180M	48	12616304
IE4	22	400/690	L180L	48	12616307
IE4	30	400/690	200L	55	12616310
IE4	37	400/690	225S/M	60	12616313
IE4	45	400/690	225S/M	60	12616316
IE4	55	400/690	250S/M	65	12616319
IE4	75	400/690	280S/M	75	12616322
IE4	90	400/690	280S/M	75	12616325
IE4	110	400/690	315S/M	80	12616328
IE4	132	400/690	315S/M	80	12616331
IE4	150	400/690	315S/M	80	12616334
IE4	160	400/690	315L	80	12616337
IE4	185	400/690	315L	80	12616340
IE4	200	400/690	315L	80	12616343
IE4	220	400/690	355M/L	100	12616346
IE4	250	400/690	355M/L	100	12616349
IE4	260	400/690	355M/L	100	12616352
IE4	280	400/690	355M/L	100	12616355
IE4	300	400/690	355M/L	100	12616358
IE4	315	400/690	355M/L	100	12616361
IE4	330	400/690	355A/B	100	12616364
IE4	355	400/690	355A/B	100	12616366

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.