



ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31088 serie 290 roestvaststaal aanstroming onder de klep elektrisch binnendraad

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Elektromotor
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindelafdichting primair: NBR
Materiaal klepafdichting: NBR
Materiaal klep: 1.4404
Materiaal spindel: 1.4404
Materiaal kopstuk: PBT, glasvezel versterkt
Materiaal kopstuk pakking: NBR

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Omgevingstemperatuur: -10 / 50 °C

Toepassing

- Water.
- Neutrale vloeistoffen.
- Neutrale gassen.
- Hydraulische olie.

Technische informatie

- Aandrijving door middel van elektromotor.
- Waterslagdempend.
- Hoge doorstroomcapaciteit.
- Klepstatus zichtbaar via LED.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m ³ /h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Voedingsspanning	Max. opgenomen elektrisch vermogen W	Looptijd	Materiaal bediening	Mediumtemperatuur °C	Artikel
3/8" [10]	PN10	2.7	6	D67	24V DC	12	< 1,3 s	PA66, glasvezel versterkt	-10 / 90	13425094
1/2" [15]	PN10	3.8	5	D67	24V DC	12	< 1,3 s	PA66, glasvezel versterkt	-10 / 90	13425093
3/4" [20]	PN10	6	4	D67	24V DC	12	< 1,3 s	PA66, glasvezel versterkt	-10 / 90	13037058

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.