



Vlotterafsluiter Type: 730K Materiaal vlotter: Kunststof


Buitendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

- Voor het op niveau houden van vloeistoftanks.

Bijzonderheden

- Voorzien van een kunststof vlotter.



Kenmerken

Type: 730K

Norm: EN [DIN]

Kwaliteitsklasse: CuZn39Pb2

Aansluiting: Buitendraad [BSPP]

Druktrap artikel: PN14

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met vlotter: Ja

Afdichting: Rubber

Materiaal vlotter: Kunststof

Kenmerken [2]

Materiaal vlotterstang: Messing

Materiaal zuiger: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 85 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 14 bar

Draadaansluiting	L	Vlotter Ø
["]	[mm]	[mm]
½	280	115
¾	330	140
1	256	150
1 ¼	275	200
1 ½	275	250
2	283	300

Maximale druk	Temperatuur
4 Bar.	85°C
De aangegeven max. werkdruk is tevens de druk waarbij de afsluiter nog zal sluiten.	

Materiaal huis	Nom. binnendiameter	Diameter vlotter mm	Lengte vlotterstang mm	Artikel
Messing	1/2" [15]	115	280	13489327
Messing	3/4" [20]	140	330	12638689
Messing	1" [25]	150	256	13274217
Messing	1.1/2" [40]	250	275	13487598
Messing	2" [50]	300	283	13487599

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.