

Storz koppeling - aluminium slangpilaar - RK voor klemschaal



Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met slangpilaar en veiligheidskraag ten behoeve van klemschaal op pershulsmontage. Geschikt voor rubber slangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Montage met GOODALL GRK klemschalen en GOODALL pershulzen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Aluminium

Type slangkoppeling: Storz

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Glad met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 110 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
NA 66 mm	DN38	16	232	13331346
NA 66 mm	DN50	16	232	11159665
NA 89 mm	DN63	16	232	13204814
NA 89 mm	DN75	16	232	11030589
NA 133 mm	DN100	16	232	11133217
NA 115 mm	DN100	16	232	12099389

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.