

KEMPER Inregelafsluiter fig. 2402KB brons binnendraad



Toepassingsgebied

- Voor hydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden

- Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
- Inclusief thermometer.
- Vrij van dode ruimtes.
- Kemper MULTI-FIX-PLUS.
- Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.

Kenmerken

Serie: 151 06

Type: 2402KB

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Regeling: Statisch

Toepassing: CV water en tapwater

Met meetnippels: Ja

Afdichting: PTFE

Materiaal kopstuk: CC491K


Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Met thermometer: Ja

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit



Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Kvs-waarde m ³ /h	Artikel
1/2" [15]	PN16	4.48	13389135
3/4" [20]	PN16	6.28	13389136
1" [25]	PN16	10.81	13389137
1.1/4" [32]	PN16	15.56	13389138

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.