




KEMPER Inregelafsluiter Serie: 143 00 Type: 2420K Dynamisch Brons KIWA Binnendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

- Voor thermisch evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden

- KIWA keur.
- Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
- Met afsluiter functie.
- Ingang voor thermometer of sensor.
- Kemper MULTI-THERM.
- Regelbereik 50°C tot 65°C.
- Optioneel: aftapkraan, wijzerthermometer, temperatuuropnemer.



Kenmerken

Serie: 143 00

Type: 2420K

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2

Aansluiting: Binnendraad [BSPP]

Regeling: Dynamisch

Thermostatisch: Ja

Toepassing: Tapwater

Met meetnippels: Ja

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

KIWA: Ja

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Instelbereik °C	Regelbereik l/h	Kvs-waarde m³/h	Kv-waarde m³/h	Artikel
1/2" [15]	PN16	50 / 65	100 / 1080	1.08	0.1 / 1.08	11815398
3/4" [20]	PN16	50 / 65	320 / 1940	1.94	0.32 / 1.94	11815399
1" [25]	PN16	50 / 65	410 / 2480	2.48	0.41 / 2.48	11815400

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.