



VAG Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel exKIWA Wormwielkast Flens

Toepassingsgebied

- Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
- Schoonwater toepassingen.

Bijzonderheden

- Voorzien van KIWA-keur.
- In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
- Geschikt voor ondergrondse montage.
- Dubbel excentrisch.
- Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.

Kenmerken

Serie: EKN® M

Type: 21177

Norm: EN [DIN]

Klepontwerp: Dubbel excentrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Flens

Kenmerken [2]

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 14

Bediening: Wormwielkast

Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse klepblad: EN-JS1030

Materiaal bediening: EN-JL1040

KIWA: Ja

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN400	PN10	310	EPDM-KIWA	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	30	12674214
DN500	PN10	350	EPDM-KIWA	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	30	12674215
DN600	PN10	390	EPDM-KIWA	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	30	12674216
DN800	PN10	470	EPDM-KIWA	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	0	30	12674218

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.