



ASCO Stoffilterventiel 2/2 Type: 32231 serie 353 aluminium

Toepassingsgebied

- Pulsklep voor stoffiltersystemen t.b.v. doorblazen filterzakken.

Bijzonderheden

- Grote doorlaat, korte reactietijd.
- Ingebouwde geluidsdemper.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Aansturing lokaal met geïntegreerd stuurventiel, of op afstand via een gezamenlijke "pilotbox".

Kenmerken

Serie: 353

Type: 32231

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend


Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Materiaal huis: Aluminium

Afdichting: CR

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65



Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Mediumtemperatuur	Omgevingstemperatuur	Artikel
		mm	m³/h	bar						
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	52	46	0.35	SPC 35030	24V DC	22 W	Van -20 °C tot 85 °C	Van -20 tot 85 °C	12212211
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	52	46	0.35	SPC 35032	230V AC	6,3 W	Van -20 °C tot 85 °C	Van -20 tot 85 °C	11602337
2.1/2" [65]	Binnendraad [BSPP]	66				24V DC				11657649

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.