




## ECON® Inregelafsluiter fig. 2612E brons vul/aftap binnendraad

### Toepassingsgebied

- Verwarmingssystemen.
- Koelsystemen.
- Installatietechniek.
- Algemene industrie.



### Bijzonderheden

- Regel-, afsluit-, vul- en aftapfunctie.
- Voorzien van vul-aftapkraan.
- Instelbare Kv-waarden.
- Bediening afsluiter zonder voorinstelde waarde te ontregelen.
- Traploos handmatige voorinstelling, blijvend afleesbaar.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.
- Toepasbaar in zowel aan- als retourleiding.

### Kenmerken

**Type:** 2612E

**Materiaal huis:** Brons

**Kwaliteitsklasse:** CC491K

**Aansluiting:** Binnendraad [BSPP]

**Regeling:** Statisch

**Instelbereik:** -10 / 130 °C

**Toepassing:** CV water

**Met meetnippels:** Ja

**Afdichting:** PTFE

**Materiaal klep:** Messing

**Materiaal spindel:** Messing

**Materiaal kopstuk:** CC491K

**Materiaal nippel:** Messing

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 130 °C

**Met aftapper:** Ja

**Met standaardwijzer:** Ja

### Toepassing

- Aanbevolen in: Maritiem, Utiliteit

DN ["]	L mm	H mm	Gewicht [kg]
½	90	90	0,57
¾	102	90	0,57
1	110	90	0,7
1 ¼	121	116	1,05
1 ½	142	116	1,35
2	161	116	1,9

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	25bar
Min. temperatuur	-10 °C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Min./Max.	Druk/Temp.
Max. temperatuur	130 °C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Kvs-waarde m <sup>3</sup> /h	Kv-waarde m <sup>3</sup> /h	Artikel
				13550606
1/2" [15]	PN25	2.67	0.37 / 2.67	11815464
3/4" [20]	PN25	4.1	0.4 / 4.1	11815465
1.1/4" [32]	PN25	12	1.4 / 12	11815467
1.1/2" [40]	PN25	19.5	2.7 / 19.5	11815466
2" [50]	PN25	29.8	3.9 / 29.8	11815468

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.