



PRESSOL Dieselpompset 12V/24V-35 liter/min

Elektrische dieselpomp MOBIFixx, 35 l/min

- **Zelfaanzuigende elektrische pomp**

Elektrische pomp – schottenpomp.

PRESSOL-hevelbeveiliging volgens WHG § 19 – constant werkzaam. Geïntegreerde bypass, afgesteld op 1,6 bar.

Aan-/uitschakelaar en 3 meter elektrokabel met accuklemmen.

- **Met 4 meter vulslang G 1" bu**

- Geschikt voor diesel en stookolie automatisch vulpistool met typegoedkeuring.

Materiaal: pompbehuizing aluminium, pompinrichting GG en PAL.

- **Technische gegevens**

Beschermingsklasse: IP 54

Zekering: 25 A

Inschakeltijd: continue bedrijf 100 %.

Mediatemperatuur: -25 °C tot +40 °C.

Aansluiting aanzuigzijde/persluchtzijde: G 1".

Pompdruk: 1,6 bar.

Opvoerhoogte: max. 4 m.

- **Pompvermogen [gemeten met diesel bij kamertemperatuur]**

Bij vrije uitstroming: 35 l/min

Met 4 meter slang/automatisch vulpistool: 32 l/min

Met extra mechanische teller: 30 l/min

Kenmerken

Motorvermogen: 220 W

Motorvermogen: 320 W

Nom. debiet m ³ /h	Aansluitspanning	Motorvermogen W	Toerental rpm	Artikel
21	12	220	3300	11598466
21	24	320	3500	11598467

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.