

NORDS Slangpilaar 6-kant RVS 316 type R144 buitendraad BSPT



Algemene informatie

Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgens de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.

Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.

Toepassing

Overall waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.

Technische informatie

- Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
- Materiaal: AISI 316/ EN1.4404



Schroefdraad

- Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad [BSP] als standaard:[ul2]Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
- Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Buitendraad

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 205 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/8"	DN04	10	145	12968118
1/4"	DN06	10	145	12968117
3/8"	DN10	10	145	12968121
1/2"	DN12	10	145	12968116
3/4"	DN19	10	145	12968120
1"	DN25	10	145	12968113
1.1/4"	DN32	10	145	12968115
1.1/2"	DN38	10	145	12968114
2"	DN50	10	145	12968119

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.