

NORDS Slangpilaar zonder 6-kant RVS 316 type R142 buitendraad BSPT



Algemene informatie

Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgens de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.

Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.

Toepassing

Overall waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.

Technische informatie

- Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
- Materiaal: AISI 316/ EN1.4404



Schroefdraad

- Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad [BSP] als standaard:[ul2]Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
- Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Kenmerken

Materiaal: Roestvaststaal RVS [AISI 316]

Type slangkoppeling: Buitendraad

Type aansluiting: Buitendraad gas conisch [BSPT]

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Maat aansluiting	Maximale werkdruk		Artikel
	bar	psi	
1	10	145	12968130
1.1/2	10	145	12968131
1.1/4	10	145	12968132
1/2	10	145	12968133
1/4	10	145	12968134
2	10	145	12968135
3/4	10	145	12968136
3/8	10	145	12968137

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.