



ASCO Filter reduceer fig. 31228 serie 652 aluminium binnendraad

Toepassingsgebied

- Industriële persluchtssystemen.

Bijzonderheden

- Hoge flow.
- Breed instelbare uitgaande druk.
- Geïntegreerde manometer.
- Optioneel leverbaar in ATEX uitvoering.

Kenmerken

Serie: 652

Type: 31228

Functie: Filter-regelaar

Materiaal reservoir: Polycarbonaat

Afsluitbaar: Nee

Bedrijfstemperatuur: -20 / 50 °C

Max. uitgangsdruk [bar]: 10 bar

Gewicht: 550 g

Materiaal afdichting: NBR

Materiaal filterelement: Polyethyleen

Materiaal huis: Aluminium

Draadtype poort	Poort aansluiting	Uitgaande druk	Filterfijnheid	Met manometer	Aftapttype	Zelfontluchtend	Maximale werkdruk	Max. ingangsdruk	Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)	Artikel
	in	bar	µm					bar	l/min	
BSPP [G]	1/4	0.5 - 10 bar	25	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	4120	12989187
BSPP [G]	1/4	0.5 - 10 bar	25	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	4120	12989188
BSPP [G]	1/4	0.5 - 10 bar	5	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	3800	12989186
BSPP [G]	3/8	0.5 - 10 bar	25	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	5420	12989191
BSPP [G]	3/8	0.5 - 10 bar	5	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	4450	12989189
BSPP [G]	3/8	0.5 - 10 bar	25	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	5420	12989190
BSPP [G]	1/2	0.5 - 10 bar	5	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	4490	12989184
BSPP [G]	1/2	0.5 - 10 bar	25	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	5500	12988445
BSPP [G]	1/2	0.5 - 10 bar	25	Ja	Halfautomatisch	Ja	16	16	5500	12989185

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.