



ECON® Switchbox fig. 79651 aluminium**Toepassing**

- Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch en hydraulisch bediende kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie

- Voor montage op aandrijvingen met VDI/VDE 3845 aansluiting.
- Aluminium IP67 behuizing.
- Inclusief roestvaststalen montage beugel (30mm x 80mm x 30mm [LxBxH]). Voor overige maatvoeringen, contacteer uw specialist.
- Voorzien van twee mechanische schakelaars of twee inductieve sensoren.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20° C tot +80°C.

Opties

- Aluminium IP68 behuizing.
- Visuele positie indicator ten behoeve van driewegkranen met L of T boringen.
- Montage op handbediende kogelkranen, vlinderkleppen en wormwielkasten met een speciale montage set.

A	B	C	D	ISO5211
mm	mm	mm	mm	
88	93	112	17	F05

Temperatuur

-20 tot +80 °C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.